
Pinturas
GOODYEAR

GOODYEAR

FIABILIDAD Y CONFIANZA EN UNA MARCA

Goodyear ha sido líder en el sector durante más de 120 años, innovando día a día con sus productos y ofreciendo soluciones de calidad que se adaptan a las necesidades del cliente.

Las pinturas Goodyear están formuladas y desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad y la tecnología más avanzada, garantizando un cuidado y protección profesional para cada superficie. Nuestra nueva gama de pinturas está especialmente diseñada para mejorar la durabilidad y optimizar el aspecto de las superficies.



Pinturas diseñadas para adaptarse a las necesidades específicas de tus proyectos



Desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad y durabilidad



Garantía de calidad Goodyear



Pinturas de máxima calidad, con la garantía de la marca líder en el sector de recubrimientos. Están diseñadas con la tecnología más avanzada y un estricto proceso de control de calidad, cumpliendo con los más altos estándares del sector. Formuladas con materias primas que otorgan propiedades ecológicas a algunas referencias, nuestra gama de pinturas ha sido creada para ofrecer una protección y un rendimiento superiores, cumpliendo con los exigentes estándares del mercado.

Categorías

ACRÍLICA PREMIUM

ACRÍLICA ELEMENT

ACRÍLICA COMPETITION



Pintura **ACRÍLICA**

Para uso arquitectónico en interiores y exteriores

Pintura acrílica para interiores y exteriores, de alta calidad y excelente poder cubriente, adecuada para aplicar sobre concreto, madera, asbesto, ladrillo y mampostería.

Con alta resistencia a la alcalinidad y la eflorescencia, y resistente a los diferentes cambios climáticos del país. Presenta alta resistencia al lavado.



Formatos disponibles

Mate **Satinada** **Semigloss**

ACRÍLICA PREMIUM

Para uso arquitectónico en interiores y exteriores

Lata: 1 gal/**Cubeta**: 5 gal

5 años de garantía ante la decoloración.



	Terminación	*Composición Química*	Colores
	MATE	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 57% Solids by volume/Sólidos por volumen: 62 - 64% Density/Densidad: 5.40 kg/gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Matte finish/Acabado mate Viscosity/Viscosidad: 95 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 3,000 – 4,000 ciclos/cycles	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*
	SATINADA	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 57% Solids by volume/Sólidos por volumen: 62 - 64% Density/Densidad: 5.40 kg/gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Satin/Satinada Viscosity/Viscosidad: 95 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 5,000 – 6,000 ciclos/cycles	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*
	SEMIBRILLANTE	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 57% Solids by volume/Sólidos por volumen: 62 - 64% Density/Densidad: 5.40 kg/gal ± 0.10 Gloss/Brillo: semigloss/Semibrillante Viscosity/Viscosidad: 95 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 7,000 – 8,000 ciclos/cycles	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*



ACRÍLICA ELEMENT

Para uso arquitectónico en interiores y exteriores

Lata: 1 gal/**Cubeta**: 5 gal

3 años de garantía ante la decoloración.

	Terminación	*Composición Química*	Colores
	MATE	Solids by weight/Sólidos por peso: 45 - 48% Solids by volume/Sólidos por volumen: 40 - 45% Density/Densidad: 4.95 Kg./gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Matte finish/Acabado mate Viscosity/Viscosidad: 90 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 2,500 – 3,000 cycles/ciclos	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*
	SATINADA	Solids by weight/Sólidos por peso: 45 - 48% Solids by volume/Sólidos por volumen: 40 - 45% Density/Densidad: 4.95 Kg./gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Satinada/Satin Viscosity/Viscosidad: 90 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 4,000 – 6,000 cycles/ciclos	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*
	SEMIBRILLANTE	Solids by weight/Sólidos por peso: 45 - 48% Solids by volume/Sólidos por volumen: 40 - 45% Density/Densidad: 4.95 Kg./gal ± 0.10 Gloss/Brillo: Semigloss/Semibrillante Viscosity/Viscosidad: 90 - 105 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months/meses (sealed container) Thinner/Diluyente: Water/agua Washability/lavabilidad: 5,000 – 7,500 cycles/ciclos	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*

ACRÍLICA COMPETITION

Para uso arquitectónico en interiores y exteriores

Lata: 1 gal/**Cubeta**: 5 gal

1 año de garantía ante la decoloración.



	Terminación	*Composición Química*	Colores
	MATE	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 60% Solids by volume/Sólidos por volumen: 45 - 55% Density/Densidad: 95 - 110 K.U. Gloss/Brillo: Matte finish/Acabado mate Viscosity/Viscosidad: 95 - 110 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months (sealed container) Thinner/Diluyente: Water Washability/lavabilidad: 500 – 1,000 cycles/ciclos	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*
	SATINADA	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 60% Solids by volume/Sólidos por volumen: 45 - 55% Density/Densidad: 95 - 110 K.U. Gloss/Brillo: Satin/ Satinada Viscosity/Viscosidad: 95 - 110 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months (sealed container) Thinner/Diluyente: Water Washability/lavabilidad: 1,500 – 2,000 cycles/ciclos	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*
	SEMIBRILLANTE	Solids by weight/Sólidos por peso: 55 - 60% Solids by volume/Sólidos por volumen: 45 - 55% Density/Densidad: 95 - 110 K.U. Gloss/Brillo: Semigloss/ Semibrillante Viscosity/Viscosidad: 95 - 110 K.U. Shelf life/Plazo de validez: 12 months (sealed container) Thinner/Diluyente: Water Washability/lavabilidad:2,500 – 3,000 cycles/ciclos	*Disponibilidad en 4 bases de entintado: pastel, tint, deep y clear. Esto permite la preparación de todos los colores del sistema tintométrico.*

Beneficios

- ¿Quiere usted ahorrar dinero, cierto?

Las pinturas Goodyear tienen un rendimiento de 25-30m2 por galón a dos manos, lo que se traduce para usted en un ahorro sustancial en sus proyectos.

- ¿Quiere usted reducir sus tiempos de entrega, cierto?

Gracias a sus propiedades de secado rápido en 30 minutos después de aplicada ya está seca al tacto y en 1 hr. puede aplicar la segunda capa.

- ¿Quiere usted la mejor terminación posible en sus proyectos, cierto?

Gracias a la cantidad de sólidos que posee que es de un 62%, da una terminación uniforme desde la primera mano aplicada.

- ¿Quiere usted una garantía de hasta 5 años en interior/exterior ante la decoloración, cierto?

Debido a su formulación presenta una alta resistencia a los cambios climáticos y al lavado lo que se traduce en un proceso de decoloración más lento.

¡¡Entonces usted quiere pinturas Good Year!!

GOODYEAR



PINTURAS

GOODYEAR

www.goodyearpower.com
www.friasfermingroup.com